

WOLF VITALTECH 75W-80 MV PREMIUM

20/01/2026
2219

Półsyntetyczny olej przekładniowy o wysokiej jakości do niemal wszystkich manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych. Doskonale spisuje się jako zamiennik wybranych oryginalnych olejów OEM oraz pozwala ograniczyć asortyment i zapasy olejów przekładniowych. Przetestowany w najtrudniejszych warunkach, spełnia ogólne wymogi dotyczące właściwości użytkowych dla większości marek i modeli.

ZASTOSOWANIA

Olej zalecany do wszystkich przekładni hipoidalnych oraz przekładni zębatach stożkowych spiralnych, przekładni ślimakowych i większości mostów przenoszenia napędu, w dowolnych warunkach atmosferycznych.

CECHY

Właściwości przeciwcierne: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji
Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów
Wydłużony czas eksploatacji oleju: dowiedziona odporność na degradację

SPECYFIKACJA

API	GL-4 +	VOLVO	97308
BMW	83 22 2 339 219	VOLVO	97309
BMW	83220309031	VOLVO	97310
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 171
FIAT	14621616	VW	G 052 512
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 052 726
FORD	ESD-M2C186-A	VW	G 055 532
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 055 538
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		164
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	212

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

