

WOLF OFFICIAL TECH10W40 UHPD

02/09/2025

Це синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, що відповідає найвищим стандартам продуктивності для великих вантажівок. Його також можна використовувати для двигунів, оснащених системами нейтралізації вихлопних газів у поєднанні з дизельним паливом із низьким вмістом сірки (не більшим ніж 50 ppm).

Застосування

Завдяки своїм універсальним рівням специфікації підходить для різноманітних комерційних автомобілів. Спеціально рекомендовано для двигунів великих вантажівок, що відповідає стандарту «Євро-5» і підходить для більшості двигунів стандарту «Євро-6». Чудово сумісна з усіма системами та пристроями нейтралізації вихлопних газів (EGR, SCR, DPF тощо) у поєднанні з дизельним паливом із низьким вмістом сірки (не більшим ніж 50 ppm). Також може використовуватися в дизельних двигунах попереднього покоління («Євро-2», «Євро-3», «Євро-4»). Також підходить для деяких газових двигунів (на стисненому природному газі).

Specification Level

ACEA - E4	CATERPILLAR - ECF-3	JD - JDQ-78X	MTU - Oil Category 3.1
ACEA - E6	CUMMINS - CES 20081	MACK - EO-N Premium Plus	RENAULT - RLD-2
ACEA - E7	DAF - EXTENDED DRAIN	MACK - EO-O Premium Plus	RENAULT - RLD-3
ACEA - E9	DETROIT DIESEL - DFS 93K218	MAN - M3271-1	SCANIA - LA
API - CJ-4/SN	DEUTZ - DQC IV-10 LA	MAN - M3477	VOITH - Retarder Oil Class B
JASO - DH-1	DTFR - 15C110	MAN - M3575	VOLVO - VDS-3
JASO - DH-2	IVECO - 18-1804 Classe TLS E9	MTU - Oil Category 2.1	VOLVO - VDS-4

Типові Характеристики

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	88.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.98
Температура займання COC	ASTM D92	°C	226

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками
INTERCAN NV – Georges Gilliotstraat 60 – 2620 Hemiksem – Belgium – Tel. +32 (0) 870 00 10

