

WOLF ARIO ISO 46

30/10/2025
4210

Dit is een compressorolie op basis van hoogwaardig geraffineerde basisoliën en additieven voor het voorkomen van oxidatie, corrosie en schuimvorming. Het product voldoet aan de strenge vereisten van de PNEUROP-oxidatietest.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor de smering van luchtcompressoren met hoge temperaturen of wanneer een olie overeenkomstig de DIN-klasse VDL vereist is.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming
Eigenschappen tegen schuimvorming: adequate prestaties op het gebied van het tegengaan van schuimvorming

SPECIFICATIES

DIN	51503-1 KAA/KE	ISO	DP 6521 DAA/DAG
DIN	51506 VBL/VCL/VDL	PNEUROP	DIN 51.352

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	45.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		103
A.N. (colorimetrisch)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-24
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	236

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.