

CHAMPION EP GEAR OIL ISO 460

Це олива з гарними протизадирними властивостями для промислового обладнання. Властивості парафінової базової оливи гарантують чудове співвідношення в'язкості й температури та високу стійкість до окиснення та старіння. Корисною властивістю мінеральної базової оливи є додаткове покращення характеристик за допомогою відповідних присадок. Присадки високого тиску на основі сполук сірки й фосфору утворюють на поверхні зубців хімічну плівку, запобігаючи зношенню та значно зменшуючи тертя. Склад цієї оливи доповнюють спеціальні антикорозійні й антипінні присадки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу рекомендовано використовувати для змащування коробок передач (змащування за допомогою оливної ванни, оливного туману чи циркуляції оливи). Вона ідеально підходить для застосування в умовах високих навантажень і температур.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: відмінні протизадирні властивості
Стійкість проти зношування та окиснення: чудовий захист систем

SPECIFICATION LEVEL

AGMA	9005-E02	ISO	12925-1 CKC
AISE	224	ISO	12925-1 CKD
DIN	51517 CLP	DAVID BROWN	S1.53.101E

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	434
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	27.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		88
A.N. (колориметричний)	ASTM D974	mg KOH/g	0.38
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-18
Температура займання COC	ASTM D92	°C	260
FZG-тест	DIN 51354		12

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

