

WOLF GUARDTECH 10W40 SN

14/04/2025
16127

Bu yağ, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlara dayalı yarı sentetik madeni yağdır. Binek otomobillerin ve ticari araçların dört zamanlı benzinli ve dizel motorlarının yağlanması için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli bileşenlerin kullanılması düşük sıcaklıklarda iyi akışkanlığı ve yüksek sıcaklıklarda kararlı viskoziteyi sağlar. Düşük kül içeren formülasyonu ek oksitlenme önleyici madde ile desteklenerek olağanüstü performans ve uzun kullanım ömrü sunar.

UYGULAMALAR

Hem normal aspirasyonlu hem süperşarjlı birçok benzinli ve dizel motor için kullanılır. Özellikle Ortak Yakıt Yollu, HDI ve CDI gibi doğrudan enjeksiyonlu dizel motorları için tavsiye edilir. Mükemmel viskozite indeksi sayesinde tüm yıl boyunca kullanılabilir. Amerikan ve Avrupalı otomobil üreticilerinin en son gereksinimlerini karşılar.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3	API	SN/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.865
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	93
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		153
B.N. (HCL04 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6820
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.03
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız