

# WOLF MULTIPURPOSE GREASE 3

14/04/2025  
9103

Cette graisse lubrifiante est utilisée pour des applications générales, en l'absence d'exigences particulières. Elle affiche une bonne stabilité à l'oxydation et peut, par conséquent, assurer une lubrification longue durée. Elle résiste à l'eau et présente de bonnes caractéristiques de température. Elle peut ainsi être utilisée à des températures élevées et être pompée à basses températures, ce qui en fait un produit idéal pour la lubrification des paliers.

## APPLICATIONS

Cette graisse peut être utilisée dans les applications industrielles et automobiles. Elle est adaptée pour une large gamme de paliers lisses et de roulement. Plage de températures : -30 °C à +120 °C, Max. +130 °C

## FONCTIONNALITÉS

. Bonne stabilité mécanique.: Bonne stabilité mécanique

## SPÉCIFICATIONS

|     |        |     |          |
|-----|--------|-----|----------|
| DIN | 51502  | ISO | 6743     |
| DIN | K3K-30 | ISO | L-XCCFA3 |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                               | Méthode                   | Unité  | Résultat moyen |
|------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|
| Texture                            | Visual                    |        | Smooth         |
| Couleur                            | VISUAL                    |        | Light Brown    |
| Classification NLGI                | ASTM D217                 |        | 3              |
| Pénétration travaillée (60 cycles) | ISO 2137                  | 0.1 mm | 235            |
| Point de goutte                    | ISO 2176/IP 396           | °C     | 190            |
| Four Ball Weld Load                | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N      | 2000           |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.