# WOLF VITALTECH 75W-80 MV PREMIUM

25/09/2026
2219

Это высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло подходит практически для всех механических коробок передач легковых автомобилей. Особенно хорошо оно подходит для замены специальных оригинальных масел производителей оборудования OEM, а также не требуют сложных процедур использования и хранения, характерных для трансмиссионных масел. Это масло испытано в тяжелых условиях эксплуатации и соответствует общим требованиям большинства производителей автомобилей для большинства моделей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач и может использоваться в любых климатических условиях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, без вибраций
Противоизносная защита: длительный срок службы трансмиссии
Длительный срок службы масла: хорошая стойкость к деградации масла

## СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| API | GL-4 + | FORD | WSS-M2C200-C/C2/C3 |
| ALFA ROMEO | SFU | FORD | WSS-M2C200-D2 |
| BMW | 23001434404 | GM | 1940711 |
| BMW | 23007533513/818 | GM | 1940757 |
| BMW | 83 22 2 339 219 | GM | 1940768 |
| BMW | 83 22 0 140 516 | GM | 1940776 |
| BMW | 83220309031 | GM | 88861800 |
| BMW | 83220403247 | GM | 88861801 |
| BMW | 83227533818 | GM | 93165290 |
| BMW | MTF LT-1 | HONDA | 08261-99964 |
| BMW | MTF LT-2 | HONDA | 08798-9031 |
| BMW | MTF LT-3 | HONDA | MTF 94 |
| BMW | MTF LT-4 | HONDA | MTF-7289 |
| BMW | MTF LT-5 | HONDA | Special HONDA MTF |
| FIAT | 14621616 | HONDA | Special HONDA MTF-II |
| FIAT | 9.55550,CTR F178.B06 | HYUNDAI | 02200-00130 TOD |
| FIAT | 9.55550,CTR F921.B10 | LANCIA | SFU |
| FIAT | 9.55550-MX3 | LAND ROVER | STC 9157 |
| FIAT | 9.55550-MZ1 | LAND ROVER | STC 9158 |
| FIAT | 9.55550-MZ10 | LAND ROVER | TYK500030 |
| FORD | 1382914 | MB | 235.10 |
| FORD | 1547953 | MITSUBISHI | MZ312644 |
| FORD | ESD-M2C186-A | NISSAN | 999MP-MTF20P |
| FORD | WSD-M2C200-D | NISSAN | KE91699932R |

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

| | | | |
|---|---|---|---|
| NISSAN | MT-XZ | VOLVO | 97310 |
| NISSAN | MT-XZ TL (JR Type) | VW | 501 50 |
| OPEL | GM 1940182 | VW | AMAROK 0C6 |
| OPEL | GM 1940757 | VW | G 005 000 |
| OPEL | GM 1940768 | VW | G 009 317 |
| OPEL | GM 1940776 | VW | G 052 171 |
| PSA | 9730 A2 | VW | G 052 178 |
| PSA | 9730 A8 | VW | G 052 512 |
| PSA | B71 2315 | VW | G 052 527 |
| PSA | B71 2330 | VW | G 052 532 |
| SUBARU | K0321-F0090 | VW | G 052 726 |
| TOYOTA | 08885-00705 | VW | G 052 911 |
| TOYOTA | JWS 227 | VW | G 055 532 |
| VOLVO | 1161681 | VW | G 055 538 |
| VOLVO | 1161745 | VW | G 50 |
| VOLVO | 97308 | VW | TL 52 532 |
| VOLVO | 97309 | VW | TL 726 |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.867 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 48.2 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 8.8 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 164 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 100000 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 212 |

**Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
**www.wolflubes.com**



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV