

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se täyttää suurten kuorma-autojen korkeat suorituskykyvaatimukset. Koostumus sisältää huippuluokan kitkanmuunninta, joka parantaa polttoainetaloudellisuutta.

KÄYTTÖKOhteet

Suosittelaa Euro V- ja useimpiin Euro VI -moottoreihin. Täysin yhteensopiva kaikkien jälkikäsittelyjärjestelmien ja -laitteiden [EGR, SCR, DPF jne.] kanssa vähärikkistä (enintään 50 ppm) dieseliä käytettäessä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelyjärjestelmien suojaja

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt

Täydellinen moottorin suojaja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	E4-16	VOLVO	VDS-4
ACEA	E6-16		
ACEA	E7-16		
ACEA	E9-16		
API	CJ-4		
API	SN		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MAN	M3677		
MAN	M3691		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RGD		
RENAULT	RLD-2		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RXD		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		
VOLVO	CNG		
VOLVO	VDS-3		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

