

WOLF VITALTECH 5W20 D1

14/04/2025
16114

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada que proporciona uma proteção excepcional contra desgaste e lama, mesmo nas condições de condução mais exigentes. Devido às suas propriedades de fricção melhoradas, obtém-se uma maior economia de combustível.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor foi especialmente concebido para satisfazer os mais recentes requisitos para a maioria dos automóveis de passageiros, SUV e carrinhas ligeiras americanos e asiáticos. Originalmente destinado a motores a gasolina com injeção de combustível, sem turbocompressor e com multiválvulas.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo

Economia de combustível: economia de combustível superior

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

ESPECIFICAÇÕES

API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C947-A
CHRYSLER	MS 6395	GM	approval dexos1™ Gen 2
FIAT	9.55535-CR1		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.4
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		164
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.88
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	228

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

