

CHAMPION PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Este aceite de transmisión sintético avanzado para motocicletas cuenta con un índice de viscosidad muy elevado. La excelente viscosidad a bajas temperaturas de este aceite garantiza una protección completa para todos los engranajes.

APLICACIONES

Aceite de transmisión especial con propiedades para presión extrema que se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de las aleaciones de cobre. Es compatible con la mayoría de cajas de cambios y ejes de transmisión modernos.

CARACTERÍSTICAS

Excelente equilibrio de la fricción: cambios de marchas suaves

Potentes propiedades protectoras: una vida útil más prolongada

Amplio espectro de compatibilidad con materiales: se necesita un menor número de líquidos para el mantenimiento de varias motocicletas

ESPECIFICACIONES

API

GL-5

MIL

L-2105 D

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		218
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	206
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

