

CHAMPION LIFE EXTENSION 5W40 HM

Це повністю синтетична олива на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив останнього покоління, спеціально розроблена для відповідності найсуворішим вимогам виробників двигунів. Складається з нетрадиційних базових олив і вдосконалених присадок.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу зазвичай можна використовувати в бензинових двигунах легкових автомобілів для досягнення найвищих рівнів продуктивності. Дизельні двигуни легкових автомобілів із турбонагнітачем і прямим уприскуванням палива. Дає змогу подовжити інтервали заміни оливи відповідно до конкретних рекомендацій виробників оригінального обладнання. Ця олива не підходить для дизельних двигунів, оснащених сажовим фільтром.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури
Збільшений інтервал заміни оливи: довший інтервал заміни оливи

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	SN/CF
BMW	LONGLIFE-01
CHRYSLER	MS 12991
FIAT	9.55535-H2
FIAT	9.55535-M2
FIAT	9.55535-N2
FIAT	9.55535-Z2
MB	226.5
MB	229.3
MB	approval 229.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	approval 502 00
VW	approval 505 00

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура займання COC	ASTM D92	°C	228

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

