

CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

Das ATF TYPE-F/G-Öl wurde speziell für die Verwendung in FORD-Automatikgetrieben [GLIDE] entwickelt. Es hat einen sehr hohen Viskositätsindex und einen niedrigen Stockpunkt. Dies sorgt für optimale Leistung in einem weiten Temperaturbereich.

ANWENDUNGEN

ATF TYPE F/G ist speziell für die Verwendung in Automatikgetrieben von FORD-Personenkraftwagen konzipiert. Es kann auch in einigen anderen Produkten mit den gleichen Spezifikationen wie für diese FORD-Getriebe verwendet werden.

MERKMALE

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

Längere Ölhaltbarkeit: optimierte thermische und Oxidationsstabilität

EINSATZEMPFEHLUNG

FORD	ESP-M2C33-G	JD	JDM J21A
FORD	ESW-M2C33-F	VOLVO	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		173
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

