

WOLF ENGINE FLUSH

14/04/2025
70313

Повністю очищує внутрішні компоненти двигуна, видаляючи осад, смолу, іржу та залишки лаку. Видаляє нагар, сажу, воду та незгоріле паливо. Зменшує споживання палива та викиди вихлопних газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для всіх двигунів, що працюють на бензині, дизельному паливі й скрапленому нафтовому газі, з турбонагнітачами чи без них. Сумісно з усіма мінеральними та синтетичними моторними оливами. Вказівки з використання: залийте одну пляшку засобу в гарячу моторну оливу, перш ніж замінити оливу. Запустіть двигун на 15 хвилин і злийте оливу. Замініть оливний фільтр і заправте двигун відповідною оливою. Однієї пляшки достатньо на 3-6 літрів моторної оливи.

ОСОБЛИВОСТІ

: Повне видалення всіх забруднень із двигуна

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	25.7
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

