

WOLF EXTENDTECH

80W140 GL5

02/03/2026
2311

Dit is een "extreme-pressure"-smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toerentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar is ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering

SPECIFICATIES

API	GL-4	NH	NH 524A
API	GL-5	VOLVO	97310
FERMEC	SFU	ZF	TE-ML 05A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 12E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775	ZF	TE-ML 16B
CASE	MS1316	ZF	TE-ML 16C
FIAT-ALLIS	SFU	ZF	TE-ML 16D
HYUNDAI	SFU	ZF	TE-ML 17B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 21A
MB	235.0		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	191
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	26.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		176
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

