

WOLF ESSENTIAL ISO 68

29/10/2025
75837

Questo fluido minerale stabilizza le prestazioni idrauliche grazie alla sua formulazione con additivi antiusura e anticorrosione. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella tua regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona.

APPLICAZIONI

Può essere utilizzato per un'ampia gamma di impianti idraulici per uso gravoso. Soddisfa la specifica DIN 51524 Parte 1.

CARATTERISTICHE

Stabilità all'ossidazione e antiusura: protezione di livello superiore
Proprietà anti-schiuma: eccellenti proprietà anti-schiuma

SPECIFICA

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.6
Indice di viscosità	ASTM D2270		102
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-30
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.