

WOLF ECOTECH 5W20 SP/RC G6 FE

14/04/2025
16154

Alhaisen viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää merkittävästi kulumista, säästää enemmän polttoainetta ja pienentää hiilidioksidipäästöjä. Optimaalinen lisäainepaketti vähentää noen ja kuona-aineiden määrää ja pitää moottorin puhtaana. Öljy sopii hybridautoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä tuote on kehitetty erityisesti täyttämään uusimpien ILSAC GF-6 A -standardien tiukat vaatimukset, joissa polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä. Sen tarjoama suorituskky on bensiinikäyttöisten yhdysvaltalaisen ja aasialaisten henkilöautomerkkien uusimpien vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	SN Plus	FIAT	9.55535-CR1
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C945-A
API	SP	FORD	WSS-M2C946-A
API	SP/RC	FORD	WSS-M2C947-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C962-A
ILSAC	GF-6 A	GM	dexos1™ Gen 2
CHRYSLER	MS 6395		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	45.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.48
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.