

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

14/04/2025
1931

Gelişmiş katkı maddesi paketine sahip yarı sentetik iki zamanlı bu motosiklet motoru yağı, sorunsuz ve stabil bir sürüşü garanti eder. Dengeli formül, ideal sürüş konforunu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, 2 zamanlı scooter'ların motorları için geliştirilmiştir. Lütfen ekipman üreticisinin dozaj önerilerine uyun.

ÖZELLİKLER

Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun scooter ömrü.: Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun scooter ömrü.
Orijinal sürüş konforunu korur.: Orijinal sürüş konforunu korur.
Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.: Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.870
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	76.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		120
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	106
Renk	VISUAL		BLACKISH GREEN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

