

WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF

30/10/2025
3010

Bu yağ, otomatik şanzımanlar için geliştirilen, çoğu Amerikan, Japon ve Avrupalı üreticinin gerekliliklerini karşılayan, özenle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlarla üretilmiş tam sentetik bir yağdır.

UYGULAMALAR

Çok yönlülüğü sayesinde birçok binek otomobil, arazi aracı ve SUV modelinin otomatik şanzımanlarında ve tork dönüştürücülerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri
Yıpranmaya karşı koruma: önemli ölçüde artan şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

JASO	M315, Class 1A	DTFR	13C150
AISIN-WARNER	JWS 3309	DTFR	13C170
AISIN-WARNER	JWS 3314	DTFR	13C180
AISIN-WARNER	JWS 3317	DTFR	38B100
ALFA ROMEO	HP20	FIAT	9.55550-AV1
ALLISON	C4	FIAT	9.55550-AV4
ALLISON	TES 295	FORD	MERCON
ALLISON	TES 389	FORD	MERCON V
BMW	81 22 9 400 275	FORD	WSS-M2C195-A
BMW	81 22 9 401 220	FORD	WSS-M2C919-E
BMW	83 22 0 024 359	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	83 22 0 026 922	GM	DEXRON II
BMW	83 22 0 403 248	GM	DEXRON II-D
BMW	83 22 0 403 249	GM	DEXRON II-E
BMW	83 22 2 344 206	GM	DEXRON III
BMW	83 22 2 355 599	GM	DEXRON III-G
BMW	83 22 9 407 765	GM	DEXRON III-H
BMW	83 22 9 407 807	HONDA	ATF Z-1
BMW	ATF 4	HYUNDAI	ATF RED 1K
BMW	ATF 6	HYUNDAI	SP-II
BMW	ETL 7045E	HYUNDAI	SP-III
BMW	ETL 8072B	ISUZU	PSF
BMW	LA 2634	JAGUAR	ATF 3403 M115
BMW	LT 71141	JAGUAR	JLM 20238
CHRYSLER	AS68RC ATF	JAGUAR	JLM 20292 (LA 3403-M115)
CHRYSLER	ATF +3 AND +4	JAGUAR	JLM 21044
CHRYSLER	MS 9602	KIA	SP-II
DTFR	13C100	KIA	SP-III
DTFR	13C110	LAND ROVER	LR002748
DTFR	13C120	LAND ROVER	N402
DTFR	13C140	MAZDA	ATF F-1

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MAZDA	ATF M-V (Type M5)	NISSAN	MATIC-J
MB	236.1	NISSAN	MATIC-K
MB	236.10	NISSAN	MATIC-W
MB	236.11	PORSCHE	000.043.204.63
MB	236.12	PORSCHE	000.043.205.09
MB	236.14	PORSCHE	999.917.547.00(A2)
MB	236.2	PORSCHE	LA 3403-M115
MB	236.3	PSA	P/N Z 000169756
MB	236.5	RENAULT	MATIC-D2
MB	236.6	TOYOTA	TYPE T
MB	236.7	TOYOTA	TYPE T-III
MB	236.8	TOYOTA	TYPE T-IV
MB	236.9	VOLVO Constr. Equip. (VCE)	1273,41
MB	236.91	VOLVO	1161540
MITSUBISHI	4030401	VW	G 052 025
MITSUBISHI	ATF J2	VW	G 052 055
MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA	VW	G 052 162
MITSUBISHI	SFU	VW	G 052 533
MITSUBISHI	V5AWF	VW	G 052 990
MOPAR	ATF +3	VW	G 055 025
MOPAR	ATF +4	VW	G US 000 162
NISSAN	D3m	ZF	TE-ML 11A
NISSAN	MATIC-D	ZF	TE-ML 11B

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.851
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	36.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.84
Viskozite indeksi	ASTM D2270		150
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	218
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız