

WOLF OFFICIALTECH OW-40 C3 SP

29/10/2025
65655

Tällä täyssynteettisellä voiteluaineella, jonka pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt, on monia käyttökohteita. Se takaa erinomaisen juoksevuuden matalissa lämpötiloissa, mikä varmistaa välittömän voitelun heti käynnistyksen jälkeen ja vähentää näin kulumisen minimiin. Moottoriöljy soveltuu hybridautoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteET

Moottoriöljy on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi erityisesti jälkikäsittelyjärjestelmillä varustetuissa henkilöautoissa, joissa on bensiini- tai dieselmoottori. Se sopii käytettäväksi useissa OEM-valmistajien diesel- ja bensiinimoottoreissa, jotka edellyttävät OW-40-luokituksen mukaisen Low SAPS -öljyn käyttöä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuojaus: Täydellinen jälkikäsittelylaitteiden suojaus.

Kylmäkäynnistys

: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.

LUOKITUKSET

ACEA	C3
API	approval SN Plus
API	approval SP
API	SN
BENTLEY	G 052 930-2B
BENTLEY	G 052 930-B2
CHRYSLER	MS 10725
CHRYSLER	MS 12633
FIAT	9.55535-S2
GM	dexos™2
GM	dexos™R
MB	229.31
MB	approval 229.51
MB	approval 229.52
MCLAREN	MOB 1FS
PORSCHE	A40 Level
PORSCHE	C40
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	511 00
VW	G 052 579
VW	TL 52579

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		204
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

