

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Questo olio motore a base sintetica API SQ è ottenuto da oli base di altissima qualità selezionati con cura ed è formulato utilizzando la tecnologia più recente per oli motore compatibili con i catalizzatori. La sua formulazione speciale offre una combinazione di efficienza del carburante e durata prolungata. Il ridotto tenore di ceneri protegge i filtri antiparticolato e i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico.

APPLICAZIONI

La specifica dexos™ 2 è richiesta per tutti i nuovi modelli diesel e benzina GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel ha comunicato che la specifica dexos™ 2 è retrocompatibile con le precedenti specifiche GM/Opel [GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025]. La maggior parte dei veicoli diesel e benzina GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet può utilizzare lubrificanti dexos™ 2.

Ampio campo di applicazione con ACEA C3 [costruttori tedeschi] / C2 [PSA] e copertura anche della API SQ.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.

Risparmio di carburante: consumo di carburante ed emissioni di CO2 ridotti.

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore.

SPECIFICA

ACEA	C2	RENAULT	RN 0700
ACEA	C3	RENAULT	RN 0710
API	SN	RENAULT	RN17 Level
API	SN Plus	VW	502 00 < 2017
API	SP	VW	505 00
API	SQ	VW	505 01
BMW	approval LONGLIFE-04		
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		
OPEL	OV 040 1547 - G30		
PSA	B71 2290-2014		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		169
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

