

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2 EXTRA

14/04/2025
65633

Tämän täyssyntetisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä erittäin tehokas matalan viskositeetin moottoriöljy on kehitetty erityisesti takaamaan polttoainetaloudellisuus ja matalat hiilidioksidipäästöt.

KÄYTTÖKOhteet

Suosittelaa erityisesti Peugeotin ja Citroënin bensiinimoottoreille ja dieselhiukkassuodattimilla varustetuille dieselmootoreille, jotka edellyttävät uusinta, vuoden 2019 luokitusta PSA B71 2290. Useimmat japanilaiset valmistajat, kuten Toyota, Honda, Subaru ja Nissan.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt
Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelyjärjestelmän suoja

LUOKITUKSET

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2021
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		169
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	228

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.