

CHAMPION **ECO FLOW** MULTI VEHICLE ATF FE

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tällä automaattivaihteistoille sopivalla öljyllä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi, erinomainen hapettumisen kesto sekä erinomaiset kitka- ja kulumisenesto-ominaisuudet. Se takaa erinomaisen polttoainetaloudellisuuden ja täyttää useimpien amerikkalaisten, japanilaisten ja eurooppalaisten valmistajien vaatimukset.

KÄYTTÖKOHEET

Monipuolisten ominaisuuksien ansiosta öljyä voi käyttää uusimpien henkilöautojen, työkoneiden ja katumaasturien automaattivaihteistoissa ja momentinmuuntimissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Kulumisenestosuoja: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

 AISIN-WARNER	AW-1	 HONDA	DW-1
 AISIN-WARNER	AW-2	 HYUNDAI	NWS-9638 T5
 AISIN-WARNER	JWS 3324	 HYUNDAI	SPH-IV
 ALLISON	C4	 HYUNDAI	SP-IV
 BMW	000 043 306 24	 ISUZU	WSI
 BMW	83 22 0 397 114	 JAGUAR	02JDE26444
 BMW	83 22 2 305 397	 LAND ROVER	LR023288
 BMW	83 22 9 407 858	 MAZDA	FZ
 BMW	83222152426	 MB	236.12
 BMW	83222167718	 MB	236.14
 BMW	83222413477	 MB	236.41
 BMW	958 300 540 00	 MITSUBISHI	ATF J3
 BMW	ATF 3	 MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
 BMW	ATF 6	 NISSAN	MATIC-S
 BMW	ATF 7	 PSA	1635056080
 BMW	L 12108	 TESLA	ATF9/EDF2
 BMW	M-1375.4	 TOYOTA	AUTO FLUID WS
 CHRYSLER	68157995AA	 VOLVO	31256774
 FIAT	9.55550-AV2	 VOLVO	31256775
 FIAT	9.55550-AV5	 VOLVO	31256776
 FORD	MERCON LV	 VOLVO	31492172
 FORD	MERCON SP	 VOLVO	31492173
 FORD	WSS-M2C195-A	 VW	G 053 001
 FORD	WSS-M2C924-A	 VW	G 055 005
 FORD	WSS-M2C938-A	 VW	G 055 162
 GM	DEXRON HP	 VW	G 055 540
 GM	DEXRON VI	 VW	G 060 162
 HONDA	DPSF		
 HONDA	DPSF2		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		156
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

