

# WOLF ECOTECH CVT-ATF FLUID

15/05/2025  
3029

Este é um lubrificante totalmente sintético multifuncional que foi concebido para transmissões automáticas tanto CVT como de passo. A adequação deste óleo a vários veículos permite otimizar a cadeia de abastecimento, reduzir os custos operacionais e diminuir o risco de aplicação incorreta. Oferece uma excelente proteção antidesgaste e características de fricção estáveis.

## APLICAÇÕES

É adequado para transmissões continuamente variáveis (utilizando correias ou correntes de aço) e para a última geração de transmissões automáticas de passo de alta eficiência, em que o fabricante recomenda as especificações referidas na extensa lista desta ficha técnica.

## CARACTERÍSTICAS

Resistência ao desgaste: duração significativamente prolongada da transmissão.  
Duração prolongada do óleo: excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação.  
Propriedades de atrito: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibrações.

## ESPECIFICAÇÕES

|               |                               |            |                        |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| ACURA         | ATF-Z1                        | CHRYSLER   | Dodge/Jeep/ 68043742AA |
| AISIN-WARNER  | AW-1                          | DAEWOO     | LT 71141               |
| AISIN-WARNER  | AW-2                          | DAIHATSU   | AMIX CVTF DFC          |
| AISIN-WARNER  | JWS 3309(T-IV)                | DAIHATSU   | AMIX CVTF DFE          |
| AISIN-WARNER  | JWS 3324(W5)                  | DAIHATSU   | AMIX CVTF DTC          |
| ALLISON       | C3                            | DAIHATSU   | AMIX CVTF-DC           |
| ALLISON       | C4                            | DAIHATSU   | AMMIX ATF D II         |
| AUDI          | TL 52180                      | DAIHATSU   | AMMIX ATF D III SP     |
| BMW           | 83 22 0 136 376               | DAIHATSU   | FLUID TC               |
| BMW           | 83 22 2 344 206               | DODGE      | NS-2/CVTF+4            |
| BMW           | 83 22 2 344 207               | FIAT       | T-IV type              |
| BMW           | 83 22 9 407 765               | FORD       | CVT23                  |
| BMW           | ATF 4                         | FORD       | CVT30                  |
| BMW           | ATF 5                         | FORD       | ESP-M2C166-H           |
| BMW           | ATF 6                         | FORD       | FRN 5                  |
| BMW           | ETL 7045E                     | FORD       | MERCON                 |
| BMW           | ETL 8072B                     | FORD       | MERCON C               |
| BMW           | EZL799/EZL799A                | FORD       | MERCON SP              |
| BMW           | JWS 3309(T-IV)                | FORD       | WSS-M2C922-A1          |
| BMW           | LA 2634                       | FORD       | WSS-M2C924-A           |
| BMW           | LT 71141                      | FORD       | WSS-M2C928-A           |
| BMW           | ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30        | FORD       | WSS-M2C933-A           |
| BOSCH REXROTH | TE-ML 09                      | FORD       | XT-2 QSM (Syn)         |
| CATERPILLAR   | TO-2                          | FORD       | XT-2QDX (M)            |
| CHRYSLER      | ATF +, +2, +3                 | FORD       | XT-6-QSP               |
| CHRYSLER      | Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV) , | FUJIIYUUKO | i-CVTF FG              |
|               | JWS 3309                      | FUSO       | ATF -SP III            |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|         |                              |       |                       |
|---------|------------------------------|-------|-----------------------|
| FUSO    | ATF-A4                       | MAZDA | ATF FZ                |
| FUSO    | ATF-II                       | MAZDA | ATF M-III             |
| GEELY   | CVTF-EX1                     | MAZDA | ATF M-V (Type M5)     |
| GM      | 1940700                      | MAZDA | ATF N-1               |
| GM      | 1940767                      | MAZDA | ATF S-1               |
| GM      | 21005966                     | MAZDA | CVTF 3320             |
| GM      | 22717466                     | MB    | 236.20/CVT28          |
| GM      | 88863400                     | MINI  | EZL799/EZL799A/CVT V1 |
| GM      | 88863401                     | MINI  | T-IV                  |
| GM      | 88900925                     | MINI  | CVTF ECO J4           |
| GM      | 93160393                     | MINI  | CVTF J-1              |
| GM      | 9985010                      | MINI  | CVTF J-4              |
| GM      | 9985835                      | MINI  | CVTF J-4+             |
| GM      | 9986195                      | MINI  | Diaqueen ATF PA       |
| GM      | AW-1                         | MINI  | Diaqueen AW           |
| GM      | CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT  | MINI  | Diaqueen J2           |
| GM      | DEXRON II                    | MINI  | Diaqueen J3           |
| GM      | DEXRON II-D                  | MINI  | Diaqueen SK           |
| GM      | DEXRON II-E                  | MINI  | Diaqueen SP           |
| GM      | DEXRON III-G                 | MINI  | Diaqueen SP-II        |
| GM      | DEXRON III-H                 | MINI  | Diaqueen SP-III       |
| GM      | DEXRON TYPE A, SUFFIX A      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HINO    | Blue Ribon ATF               | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | ATF Z-1                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | DW-1                         | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | HCF-2/HMMF (No Start Clutch) | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | Type 3.0 and 3.1             | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | Ultra HEVF-Type 1            | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | 040000C90SG                  | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | Dex-II/SP-II                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-CVT1                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-II M                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-III                       | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-IV M                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-IV M1                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | 08200-9001                   | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | BESCO ATF-II                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | BESCO ATF-III                | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | BESCO ATF-SP                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | SCS Fluid                    | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | ATF 3403 JLM 20238           | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | ATF 3403 M115                | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | JLM 20292                    | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | LT71141 ZF 5HP24             | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JASO    | M315-2013 1A                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JASO    | M315-2013 1A-LV              | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JASO    | M315-2013 2A                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JEEP    | ATF +3                       | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JEEP    | NS-2/CVTF+4                  | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| KIA     | SP-CVT 1                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| LEXUS   | JWS 3309                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF 3317                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF A7                       | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF D-II                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF F-1                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



|        |                      |       |                  |
|--------|----------------------|-------|------------------|
| SUBARU | High Torque CVTF     | VOLVO | 1161521          |
| SUBARU | i-CVTF               | VOLVO | 1161540/1161640  |
| SUBARU | i-CVTF FG            | VOLVO | 97325            |
| SUBARU | K0140Y0700           | VOLVO | 97335            |
| SUBARU | Lineartronic CV-30   | VOLVO | CE 97340         |
| SUBARU | Lineartronic CVTF II | VOLVO | CE 97341         |
| SUZUKI | AT OIL 5D06          | VOLVO | CVT 4959         |
| SUZUKI | ATF 2326             | VW    | 5HP (18FL, 30)   |
| SUZUKI | ATF 2384K            | VW    | 5HP (19FL, 24A)  |
| SUZUKI | ATF 3314             | VW    | 5HP (ZF 5 HP 30) |
| SUZUKI | ATF 3317             | VW    | G 052 025        |
| SUZUKI | ATF AW-1             | VW    | G 052 055        |
| SUZUKI | ATF JWS 3309         | VW    | G 052 162        |
| SUZUKI | CVTF 3320            | VW    | G 052 180        |
| SUZUKI | CVTF 4401            | VW    | G 052 516        |
| SUZUKI | CVTF GREEN 2         | VW    | G 052 990        |
| SUZUKI | NS-2/SHELL GREEN 1 V | VW    | G 053 001        |
| TOYOTA | ATF D-II             | VW    | G 053 025        |
| TOYOTA | ATF D-III            | VW    | G 053 162 A1     |
| TOYOTA | ATF WS               | VW    | G 055 025        |
| TOYOTA | CVT FE               | VW    | G 055 540        |
| TOYOTA | TC                   | VW    | TL 52540-A       |
| TOYOTA | TYPE T               | ZF    | TE-ML 05L        |
| TOYOTA | TYPE T-III           | ZF    | TE-ML 09X        |
| TOYOTA | TYPE T-IV            | ZF    | TE-ML 21L        |

## PROPRIEDADES

| Teste                           | Método     | Unidade | Resultado médio |
|---------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Densidade a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml    | 0.852           |
| Viscosidade cinemática a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 36.5            |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 7.5             |
| Índice de viscosidade           | ASTM D2270 |         | 179             |
| Ponto de fluidez                | ASTM D6892 | °C      | -51             |
| Viscosidade Brookfield a -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s   | 15000           |
| Ponto de inflamação COC         | ASTM D92   | °C      | 190             |
| Cor                             | VISUAL     |         | RED             |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

