

WOLF OFFICIALTECH

75W-85 FE LS GL 5

13/12/2025
2318

Questo olio di alta qualità, completamente sintetico, per trasmissioni SAE 75W-85 a slittamento limitato (LS) è stato sviluppato appositamente per trasmissioni manuali e differenziali (LS e non LS). L'uso di speciali modificatori di attrito riduce l'attrito interno, ottenendo così capacità di risparmio di carburante (FE).

APPLICAZIONI

Questo olio per trasmissione SAE 75W-85 completamente sintetico e con proprietà di limitazione dello slittamento aumenta l'efficienza del carburante ed è stato progettato specificamente per l'uso negli assali delle autovetture Mercedes Benz e in altre applicazioni indicate da MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71 o MB 239.72.

Tra le tante applicazioni, è adatto anche alle trasmissioni Multitronic di VAG per le quali è richiesta la specifica TL 521 90 di VW.

CARATTERISTICHE

Viscosità bassa: potenziale di risparmio di carburante.

Proprietà frizionali: cambi marcia più facili.

Eccellente stabilità termica: lunga durata di ingranaggi e cuscinetti.

SPECIFICA

API	GL-4	CHRYSLER	68083381AA
API	GL-5	CHRYSLER	68210057AA
API	MT-1	CHRYSLER	68218654AA
MIL	L-2105 D	CHRYSLER	68232948AA
MIL	L-2105 E	CHRYSLER	68237820AA
SAE	J 2360	CHRYSLER	68333589AA
ACURA	08200-9014A	CHRYSLER	68378949AA
ACURA	HYPOID GEAR OIL HGO-1	CHRYSLER	ELSD REAR AXLE
AISIN-WARNER	JWS 2273	CHRYSLER	MS A0450
BMW	83 12 0 445 838	DETROIT DIESEL	DFS 93K219.03
BMW	83 22 2 239 982	DODGE	SFU
BMW	83 22 2 295 532	DTRF	12B120
BMW	83 22 2 413 511	FIAT	9.55550,CTR F426.E06
BMW	83 22 2 413 512	FIAT	9.55550-DA3
BMW	83 22 2 447 362	FIAT	9.55550-DA8
BMW	83 22 2 471 487	FIAT	9.55550-DA9
BMW	BOT 448	FIAT	9.55550-MX3
BMW	HYPOID AXLE OIL G1	FIAT	9.55550-MZ3
BMW	HYPOID AXLE OIL G2	FORD	WSS-M2C942-A
BMW	HYPOID AXLE OIL G3	FORD	XY-75W85-QL
BMW	HYPOID AXLE OIL G4	GENESIS	SFU
BMW	HYPOID AXLE OIL G5	GM	19300457
CADILLAC	SFU	GM	1940012
CHRYSLER	05136035AA	GM	1940182

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



GM	19418501	MB	A 000 989 88 03
GM	1942067	MB	A 001 989 33 03
GM	88862826	MB	A 001 989 59 03
GM	92184900	MB	A 002 989 02 03
GM	93165290	MG	SFU
GM	9986551	MOPAR	LL HYPOID GEAR OIL
GM	SAF CARBON MOD	NISSAN	KDL38-75801P
GM	SAF-EH MOD LV	NISSAN	MTF HQ Multi
GMC	SFU	TOYOTA	08885-02506
HONDA	08200-9014	TOYOTA	08885-02606
INFINITI	KDL38-75801P	TOYOTA	08885-81060
JAGUAR	SFU	TOYOTA	08885-81070
JEEP	SFU	TOYOTA	08885-81081
LAND ROVER	LR052059	TOYOTA	GEAR OIL LT/LX
LEXUS	08885-02506	TOYOTA	JWS 2273
LEXUS	08885-02606	VOLVO	97312
LEXUS	08885-81060	VW	G 052 145
LEXUS	GEAR OIL LT/LX	VW	G 052 190
LINCOLN	SFU	VW	G 052 196
MAZDA	HYPOID GEAR OIL (SG1)	VW	G 052 513
MAZDA	K020-01-SG1	VW	G 052 518
MB	231.1	VW	G 055 190
MB	235.15	VW	G 060 190
MB	235.16	VW	TL 52 190
MB	235.31	ZF	TE-ML 02B
MB	235.33	ZF	TE-ML 05C
MB	235.62	ZF	TE-ML 05D
MB	235.7	ZF	TE-ML 08
MB	235.74	ZF	TE-ML 12F
MB	239.71	ZF	TE-ML 18
MB	239.72	ZF	TE-ML 19D
MB	A 000 989 73 04		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		215
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	200

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

