CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 RN

La formulation de cette huile moteur synthétique garantit un moteur plus propre et plus performant sans réduire l'intervalle de vidange d'huile. La large gamme d'application de ce lubrifiant vous permet d'offrir un entretien parfait des différents véhicules de plusieurs grandes marques.

APPLICATIONS

Cette huile moteur peut être utilisée dans les systèmes avec ou sans post-traitement des gaz d'échappement nécessitant des huiles moteur C3. De plus, cette huile moteur répond à l'approbation Renault RN 17, rétrocompatible RN0700 et RN0710. Cela signifie que ce lubrifiant peut être utilisé lorsque les spécifications RN0700 et RN0710 étaient auparavant requises, ce qui vous permet d'entretenir plusieurs modèles Dacia et Renault avec cette huile moteur.

FONCTIONNALITÉS

Large couverture: gestion aisée des fluides grâce à la large applicabilité de l'huile
Propriétés de réduction des frottements: l'objectif est d'assurer une bonne efficacité énergétique et de réduire les émissions
Propreté du moteur: haut niveau de propreté du moteur et de durabilité

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	**RENAULT**	RN17
MB	226.52		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		197
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	226

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium