WOLF OFFICIALTECH
10W30 MS

25/09/2026
15725

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Opracowany w technologii Low SAPS na bazie specjalnie dobranych, wysokiej jakości olejów z niestandardowym pakietem dodatków, aby spełniać normy Euro V, Euro VI i EPA 07 (Stany Zjednoczone) dotyczące emisji spalin. W porównaniu z innymi olejami silnikowymi zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i gwarantuje niższą emisję spalin. Zawiera najnowocześniejszy modyfikator tarcia, pozwalający obniżyć zużycie paliwa.

ZASTOSOWANIA

Odpowiedni do wszystkich czterosuwowych silników Diesla Euro V i Euro VI pojazdów ciężarowych (także z katalizatorem SCR lub filtrem cząstek stałych). Spełnia wymagania większości amerykańskich i europejskich producentów i może być również stosowany w starszych silnikach (Euro III i IV). Cechuje się niskim współczynnikiem lepkości, który zapewnia niższe zużycie paliwa.

CECHY

Ochrona układów oczyszczania spalin: celem jest pełna ochrona układu oczyszczania spalin
Ochrona silnika: wysoki poziom czystości i trwałości silnika
Oszczędność paliwa: celem jest wysoka oszczędność paliwa i niższa emisja spalin

SPECYFIKACJA

ACEA	E7	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9	MACK	EO-O Premium Plus
API	CJ-4/SN	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-2	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-4

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	72.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		152
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	224

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV