

CHAMPION LIFE EXTENSION ATF DII

Tällä automaattivaihteistoille sopivalla öljyllä on korkea viskositeetti-indeksi. Sille on tunnusomaista kemiallinen vakaus, entistä paremmat kulumisenesto-ominaisuudet ja erinomainen ikääntymisenkesto.

KÄYTTÖKOhteET

Sitä voidaan käyttää automaattivaihteistoissa, momentinmuuntimissa, ohjaustehostimissa ja hydraulipiireissä, joihin valmistajat suosittelevat General Motorsin ATF-tyyppin Dexron II-D -vaatimukset täyttävää tuotetta.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä
Öljyn pitkä käyttöikä: optimoitu lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

ALLISON	C4	MB	236.7
CATERPILLAR	T0-2	VOITH	H55.6335xx
DTFR	approval 13C140	ZF	TE-ML 03D
FIAT	9.55550-AG1	ZF	TE-ML 04D
FORD	M2C-138CJ, Mercon	ZF	TE-ML 09
GM	6137-M DEXRON II-D	ZF	TE-ML 11A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14A
MB	236.5	ZF	TE-ML 17C

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	37
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		170
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

