

# WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

14/04/2025  
9183

Эта литиево-кальциевая смазка создана на основе минеральных масел. Она содержит противоизносные присадки, антиокислители и ингибиторы коррозии. Кроме того, она содержит небольшое количество полимера для дополнительной адгезии. По сравнению с традиционными литиевыми смазками этот продукт характеризуется повышенной водостойкостью и защитой от ржавчины. Данный продукт также подходит для смазки медленно движущихся или тяжело нагруженных подшипников.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка идеально подходит для тяжелых промышленных условий эксплуатации в водной среде. Диапазон температур: от -20 °C до +120 °C, макс. +130 °C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Превосходная водостойкость.: Высокая водостойкость

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|     |         |     |             |
|-----|---------|-----|-------------|
| DIN | 51502   | ISO | 12924       |
| DIN | KP2K-20 | ISO | L-XB(F)CHB2 |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                         | Метод                     | Единица | Средний результат |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|
| Текстура                                     | Visual                    |         | Smooth            |
| Цвет                                         | VISUAL                    |         | RED               |
| Классификация NLGI                           | ASTM D217                 |         | 2                 |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)   | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 280               |
| Температура каплепадения                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | 190               |
| Нагрузка при испытании методом четырех шаров | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 5500              |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

