

WOLF GUARDTECH 80W GL 4

02/03/2026
2201

Olej do mechanicznych przekładni pracujących w średnim zakresie obciążeń. Opracowany z myślą o zapobieganiu korozji stopów miedzi.

ZASTOSOWANIA

Odpowiedni do smarowania synchronizowanych skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych, mechanicznych układów kierowniczych oraz większości tylnych mostów (w przypadku niektórych tylnych mostów należy stosować olej GL5).

CECHY

Właściwości przeciwcierne: łatwa zmiana biegów
Ochrona przed zużyciem: długa żywotność przekładni

SPECYFIKACJA

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105	ZF	TE-ML 17A
FORD	SQM-2C9008-A		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	70
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		107
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	195

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

