

WOLF OFFICIALTECH 75W80

14/04/2025
23300

Ten odporny na ekstremalne ciśnienia olej do skrzyń biegów, wykonany ze specjalnie wyselekcjonowanych, wysokiej jakości olejów bazowych i niestandardowego pakietu dodatków, został opracowany specjalnie z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach: wysokiej prędkości, wstrząsach, wysokim momencie obrotowym przy niskich prędkościach, a także z myślą o kompatybilności z wieloma przekładniami synchronicznymi.

ZASTOSOWANIA

Zalecany do wszystkich przekładni hipoidalnych oraz do przekładni kątowych z kołami o zębach krzywoliniowych, przekładni ślimakowych i większości mostów napędowych.

CECHY

Właściwości przeciwcierne: płynna zmiana biegów

Ochrona przed zużyciem: długa żywotność przekładni

Wydłużona żywotność oleju: dowiedziona odporność na degradację

SPECYFIKACJA

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	54.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		186
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

