WOLF LITHIUM GREASE EPA

25/09/2026
9140

Bu, genel olarak ağır yük gerektiren uygulamalarda kullanılan yüksek basınç özelliklerine sahip bir grestir. Bu gres, iyi oksitlenme stabilitesine ve yıpranma önleyici özelliklere sahiptir. Yağlamanın uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Suya dayanıklıdır ve iyi sıcaklık özellikleri sunar. Yüksek sıcaklıkta kullanılabilir ve düşük sıcaklıklarda pompalanabilme özelliğini korur. Suya dayanıklılığı artıran mükemmel yapışkanlık özelliklerine sahiptir.

UYGULAMALAR

Özellikle yol inşaatı makineleri ve kazı ekipmanlarının yağlanması için uygundur. Bu makineler düşük hızda çalışır ancak güvenilir yağlama sağlayabilmek için EP özellikleri ve ekstra yağlama gücü gerektiren çok yüksek basınçlar oluşturur. Sıcaklık aralığı: -30°C'den +120°C'ye kadar, Maks. +130°C.

ÖZELLİKLER

Aşırı basınç (EP) özellikleri: üstün aşırı basınç (EP) etkisi
Aşınma koruması ve oksidasyon kararlılığı: sistemler için yüksek düzeyde koruma
Yük kapasitesi: yüksek yük taşıma kapasitesi

TEKNIK ÖZELLIKLER

DIN	51350:4	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCEB2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		Smooth
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.92
Renk	VISUAL		BLACK
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	275
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	195
Dört Bilyalı Kaynak Yükü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV