

WOLF EXTENDTECH 15W40

03/04/2026
13536

Universele motorolie die voldoet aan de nieuwste specificaties van de Europese en Amerikaanse fabrikanten van zware dieselmotoren. Deze olie is geschikt voor motoren met lage emissies (Euro II-, Euro III- en sommige Euro IV-motoren); de olie is niet geschikt voor Euro IV-motoren met roetfilter. Biedt uitstekende bescherming tegen afzettingen in leidingen en turbomotoren, een verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage en maakt zeer lange olieverseringsintervallen mogelijk.

TOEPASSINGEN

Kan worden gebruikt voor alle moderne dieselmotoren van trucks, off-road-machines en ander zwaar materieel. Bovendien kan het product worden gebruikt voor alle andere typen voertuigen en auto's.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor
Langer verversingsinterval: zeer lang olieverseringsinterval

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	DEUTZ	DQC II-05
ACEA	E5 Level	MACK	EO-M PLUS
API	CH-4/SJ	MAN	M3275-1
ALLISON	C4	MB	229.1
CATERPILLAR	ECF-1a	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20071	RENAULT	RD-2
CUMMINS	CES 20072	VOLVO	VDS-2
CUMMINS	CES 20076	ZF	TE-ML 04C
CUMMINS	CES 20077		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	98
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		142
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.59
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	221

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

