

WOLF GUARDTECH

SAE 30 CF-4/SG

14/04/2025
21203

Olio minerale per uso generico di alta qualità, ideale per motori diesel (turbo o aspirati) e motori a benzina in condizioni di temperature basse.

APPLICAZIONI

Questo è un olio raccomandato in particolare per motori diesel fissi, macchinari per lavori pubblici e per parchi macchine misti formati da autovetture e automezzi pesanti.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MTU	Oil Category 1
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 04A
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 04B
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 07D
MAN	270		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	103
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		103
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.88
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

