

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 IL D1

13/08/2025
16185

Alhaisen viskositeettinsa ja erinomaisen juoksevuutensa ansiosta tämä öljy vähentää kulumista, tarjoaa alhaiset päästöt ja on polttoainetaloudeltaan tehokas. Sen huolella valikoidut synteettiset lisäaineet tehoavat nokeen ja jäämiin ja pitävät moottorin puhtaana. Se soveltuu hybridautoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta GM Dexos1 Gen 3 -luokitusta ja ILSAC GF-7 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetaloudellisuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskkyky on uusimpien yhdysvaltalaisen ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa
Polttoainetalous: erinomainen polttoainetalous ja alhaiset pakokaasupäästöt
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana

LUOKITUKSET

API	approval SQ/RC	KIA	SFU
API	SN	LAND ROVER	SFU
API	SN Plus	LEXUS	SFU
API	SN/RC	MITSUBISHI	SFU
API	SP	SUZUKI	SFU
API	SP/RC	TATA	SFU
API	SQ	TOYOTA	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	VW	VWC 53034
ILSAC	GF-5		
ILSAC	GF-6 A		
CHRYSLER	MS 13340		
CHRYSLER	MS 6395		
FIAT	9.55535-CR1		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C946-B1		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C961-A1		
GENESIS	SFU		
GM	4718M		
GM	6094M		
GM	dexos™1 Gen 3		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
INFINITI	SFU		
JAGUAR	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	63.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

