

# WOLF GUARDTECH SAE 40

29/10/2025  
4704

Üst düzeyde rafine baz yağlardan üretilmiş katkısız mineral yağdır.

## UYGULAMALAR

Temizleyici olmayan motor yağı, ayrıca ağır yüklü olmayan şanzımanlar. Elle yağlama (yağdanlık). Düşük boşaltım sıcaklıklarına sahip hava kompresörlerinin yağlanması veya DIN-VC-class yağ gereken durumlar.

## ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor koruma ve temizleme

## TEKNİK ÖZELLİKLER

API SA

## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.891
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	140
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		93
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-12
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	260

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

