

WOLF VITALTECH

10W-50 F-A

14/04/2025
65650

Este óleo de competição sintético à base de éster e PAO é fortificado com um sistema de aditivos de componentes misturados equilibrado com precisão que oferece níveis elevados de antidesgaste e características de redução da fricção. Esta proteção avançada foi concebida para ajudar a proporcionar uma excelente potência de motor.

APLICAÇÕES

Este óleo de competição sintético à base de éster e PAO avançado foi especificamente concebido para cumprir a especificação Abarth 0101. Este lubrificante de alto desempenho foi concebido para oferecer uma excelente redução da fricção.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo.
Estilo de condução: competição.

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C3	API	SP/RC
API	SN Plus	ABARTH	0101
API	SP	CHRYSLER	MS 10725

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	107
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17,4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		179
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9,4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-54
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	232

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.