CHAMPION ECO FLOW 75W PREMIUM

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico composto da oli base a bassa viscosità di qualità molto elevata selezionati con cura, utilizzato nei cambi manuali delle autovetture, consente di ottenere il massimo risparmio di carburante. Offre proprietà di avviamento a freddo ottimizzate e rapporto viscosità/temperatura stabile. Sostituisce 75W FE (codice prodotto 2314)

APPLICAZIONI

Questo prodotto è formulato in modo specifico per una vasta gamma di cambi OEM per i quali viene raccomandato l'uso di fluidi a bassa viscosità per cambi manuali.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: lunga durata della trasmissione
Durata dell'olio: elevato livello di stabilità termica e all'ossidazione
Proprietà di attrito: cambio marcia molto fluido, senza vibrazioni

SPECIFICA

API	GL-4 +
BMW	23 00 7 533 513
BMW	23 00 7 533 819
BMW	23001434404
BMW	23007533513/818
BMW	81 22 2 339 384
BMW	83 22 0 309 031
BMW	83 22 0 397 244
BMW	83 22 2 339 219
BMW	83 22 2 339 221
BMW	83 22 5 A53 CB2
BMW	83 22 7 533 818
BMW	83220396706
BMW	83222167666
BMW	83227533818
BMW	MTF LT-1
BMW	MTF LT-2
BMW	MTF LT-3
BMW	MTF LT-5
CHRYSLER	4874464
CHRYSLER	4874465
CHRYSLER	MS 90031-H1
CHRYSLER	MS 9224
CHRYSLER	MS 9417
FIAT	9.55550-MZ14
FIAT	9.55550-MZ2
FIAT	9.55550-SA1
FORD	WSD-M2C200-D
FORD	WSS-M2C200-D1
FORD	WSS-M2C200-D2
FORD	WSS-M2C200-D3
FORD	WSS-M2C200-E1
GM	1052931
GM	12345349
GM	12345577
GM	12377916
GM	1940004
GM	1940774
GM	9985535
GM	9985648
GM	9986105
GM	MTF BOT 0063
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR GX73-M1R564-AA
MB	235.10
MB	235.17
MB	235.71
MB	235.73
MB	A 002 989 04 03
NISSAN	32001 1BY0A
NISSAN	LV MT-1
PSA	9730 A8
PSA	B71 2316
PSA	B71 2317
TOYOTA	08885-81001
TOYOTA	08885-81081
VOLVO	1161838
VOLVO	1161839
VOLVO	31280771
VW	G 009 317
VW	G 052 171

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

VW	G 052 178	**VW**	G 055 512
VW	G 052 512	**VW**	G 055 532
VW	G 052 527	**VW**	G 055 726
VW	G 052 549	**VW**	G 060 726
VW	G 052 726	**VW**	G 070 726
VW	G 052 798	**VW**	N 05279800

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	29.93
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.31
Indice di viscosità	ASTM D2270		169
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13800
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium