

CHAMPION U.T.T. OIL 600

Şanzımanlarda, diferansiyel dişli takımlarında ve ıslak frenlerde [Cat TDTO] kullanım için Caterpillar gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel olarak formüle edilmiş bir madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Elektronik şanzıman, debriyaj ve fren gibi Caterpillar sürtünme ekipmanlarında ve diferansiyel dişli takımı, pinyon dişli takımı ve diferansiyel gibi diğer parçalarda kullanım için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta iyi akışkanlık

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: kanıtlanmış kritik parça koruması

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	CF	EATON FULLER	SFU
API	GL-4	EATON VICKERS	I-280-S
ISO	220	EATON VICKERS	M-2950-S
ALLISON	C4	JCB	SFU
CATERPILLAR	TO-2	KOMATSU	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-4	KOMATSU	SFU
DANA	SFU		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.904
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	210
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		97
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-27
-12°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	23500
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	236

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

