

# WOLF COOLANT EVO LL -36°C

29/05/2025  
50154

Refrigerante ad alte prestazioni pronto all'uso a base di etilenglicolo con tecnologia anticorrosione PSi-OAT all'avanguardia, per i moderni motori ad alte prestazioni. Grazie alla tecnologia PSi-OAT, gli acidi organici lavorano insieme agli inibitori minerali per garantire la migliore protezione possibile. Questo refrigerante G12 evo può essere utilizzato nelle applicazioni G13, G12++, G12+ e G11.

## APPLICAZIONI

Questo liquido refrigerante PSi-OAT è progettato appositamente per la protezione dei moderni sistemi di raffreddamento dei motori a combustione realizzati in alluminio e leghe di alluminio. È miscelabile praticamente con la maggior parte dei liquidi refrigeranti a base di MEG OAT ma per la migliore protezione anti-corrosione possibile consigliamo di usare solo questo liquido refrigerante PSi-OAT. Offre una protezione a lungo termine nelle applicazioni VW TL 774 L (G12 evo) e in molte altre applicazioni OEM.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del sistema: eccellente trasferimento e dispersione di calore.  
Proprietà anti-corrosione: eccezionale protezione contro la corrosione.  
Proprietà antigelo: prestazioni superiori alle basse temperature.

## SPECIFICA

|                  |              |               |              |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| AFNOR            | NF R 15-601  | SWISS FED.LAB | EMPA 170'803 |
| ASTM             | D1384        | UNE           | 26-361-88/1  |
| ASTM             | D3306        | 2G            | SFU          |
| ASTM             | D4340        | ALFA ROMEO    | SFU          |
| ASTM             | D4985        | APRILIA       | SFU          |
| ASTM             | D6210        | ATLAS         | SFU          |
| AUSTRALIEN STD   | AS 2108-2004 | AUDI          | SFU          |
| BS               | 6580-2010    | BENTLEY       | SFU          |
| CHINESE STANDARD | GB 29743     | BMW           | LC-18        |
| CUNA             | NC 956-16    | BMW           | LC-87        |
| JIS              | K2234:2018   | BMW           | LC-97        |
| KOREAN STD       | KS M 2142    | BUGATTI       | SFU          |
| MIL              | BT-PS-606 A  | BYD           | SFU          |
| MIL              | DCSEA 615/C  | CASE          | JIC-501      |
| MIL              | E/L-1415b    | CASE          | MAT 3624     |
| MIL              | FS 6850-0951 | CATERPILLAR   | GCM34        |
| MIL              | TL 6850-0038 | CHEVROLET     | SFU          |
| NATO             | S759         | CHRYSLER      | SFU          |
| ÖNORM            | V5123        | CITROËN       | SFU          |
| POLISH STANDARD  | PN-C-40007   | CLAAS         | SFU          |
| SAE              | J1034        | CUMMINS       | 85T8-2       |
| SAE              | J1941        | CUMMINS       | CES 14439    |
| SAE              | J814         | CUMMINS       | CES 14603    |
| SANS             | 1251:2005    | DACIA         | SFU          |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| DAEWOO            | SFU            |
| DAF               | MAT 74002      |
| DAIHATSU          | SFU            |
| DEUTZ             | DQC-CA-14      |
| DEUTZ             | DQC-CB-14      |
| DEUTZ             | DQC-CC-14      |
| DEUTZ-FAHR        | SFU            |
| DODGE             | SFU            |
| DTFR              | 29C100         |
| DTFR              | 29C110         |
| DTFR              | 29D120         |
| DUCATI            | SFU            |
| EICHER ENGINES    | SFU            |
| FAUN              | SFU            |
| FENDT             | SFU            |
| FERRARI           | SFU            |
| FIAT              | SFU            |
| FORD              | ESD-M97B49-A   |
| FORD              | SFU            |
| FORD              | WSS-M97B44-D   |
| FORD              | WSS-M97B57-A1  |
| FUSO              | SFU            |
| FVV STD           | FVV R 530:2005 |
| GILERA            | SFU            |
| GM                | B 040 1065     |
| GM                | GMW 3420       |
| GMC               | SFU            |
| HINO              | SFU            |
| HITACHI           | SFU            |
| HONDA             | SFU            |
| HUERLIMANN        | SFU            |
| IRISBUS           | SFU            |
| IRIZAR            | SFU            |
| ISUZU             | SFU            |
| IVECO             | 18-1830        |
| JAGUAR            | CMR 8229       |
| JAGUAR            | E-VEHICLES     |
| JAGUAR            | SFU            |
| JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.651.5003 |
| JD                | SFU            |
| JEEP              | SFU            |
| JENBACHER         | TA 1000-0200   |
| KAWASAKI          | SFU            |
| KOBELCO           | SFU            |
| KOMATSU           | SFU            |
| KTM               | SFU            |
| KYMCO             | SFU            |
| LADA              | SFU            |
| LAMBORGHINI       | SFU            |
| LAND ROVER        | E-VEHICLES     |
| LAND ROVER        | SFU            |
| LAND ROVER        | STJLR.651.5003 |
| LEXUS             | SFU            |
| LIEBHERR          | LH-00-COL5C    |
| LIEBHERR          | SFU            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| LOTUS         | SFU              |
| MAHLE         | SFU              |
| MAN           | 175D             |
| MAN           | 324 NF           |
| MAN           | 324 Si-OAT       |
| MAN           | 324 Si-OAT EVO   |
| MAN           | 324 SNF          |
| MAZDA         | SFU              |
| MB            | 326.0            |
| MB            | 326.3            |
| MB            | 326.5            |
| MB            | 326.6            |
| MIL           | FSD 8704         |
| MINI          | LC-87            |
| MTU           | MTL 5048         |
| MWM           | SFU              |
| NISSAN        | SFU              |
| OPEL          | B 040 240        |
| OPEL          | GME L1301        |
| OPEL          | SFU              |
| PERKINS       | SFU              |
| PIAGGIO       | SFU              |
| PORSCHE       | SFU              |
| PSA           | SFU              |
| RENAULT       | SFU              |
| ROLLS-ROYCE   | LC-87            |
| ROLLS-ROYCE   | MTL 5048         |
| ROLLS-ROYCE   | SFU              |
| ROVER/MG      | SFU              |
| SAAB          | 690 1599         |
| SAAB          | SFU              |
| SAME          | SFU              |
| SCANIA        | SFU              |
| SCANIA        | TB 1451          |
| SEAT          | SFU              |
| SETRA         | SFU              |
| SKODA         | SFU              |
| SMART         | SFU              |
| STEYER MOTORS | SFU              |
| SUBARU        | SFU              |
| SYM           | SFU              |
| TADANO        | SFU              |
| TESLA         | SFU              |
| TGB           | SFU              |
| TOYOTA        | SFU              |
| TRIUMPH       | SFU              |
| VAN HOOL      | SFU              |
| VAUXHALL      | GME L1301        |
| VAUXHALL      | GMW 3420         |
| VOLVO         | TR-31854114-002  |
| VOLVO         | VCS-2            |
| VW            | TL 774-C (G11)   |
| VW            | TL 774-D (G12)   |
| VW            | TL 774-F (G12+)  |
| VW            | TL 774-G (G12++) |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



VW  
VW

TL 774-J (G13)  
TL 774-L (G12 EVO)

YAMAHA  
YANMAR

SFU  
SFU

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                            | Metodo     | Unità   | Risultati medi |
|----------------------------------|------------|---------|----------------|
| pH                               | ASTM D1287 |         | 8.10           |
| Densità a 20 °C                  | ASTM D4052 | g/ml    | 1.062          |
| Colore                           | VISUAL     |         | PINK           |
| Punto di congelamento (rifratto) | ASTM D3321 | °C      | -36            |
| Water content                    | ASTM D1123 | % wt/wt | 50             |
| Boiling point                    | ASTM D1120 | °C      | 112            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

