

CHAMPION XRS 15W-40

Formulación de alto rendimiento desarrollada específicamente para la lubricación de equipos utilizados en la construcción y la agricultura, y maquinaria para obras públicas. Está especialmente indicada para su uso con combustibles de baja calidad con un alto contenido de azufre. Abarca una amplia variedad de aplicaciones, como motores, sistemas hidráulicos, y transmisiones manuales y Powershift.

APLICACIONES

Aplicación del motor: este aceite con un TBN mayor está recomendado para la lubricación de motores diésel de bajas emisiones para servicios pesados sin filtro de partículas (motores Euro II, Euro III y algunos Euro IV). Cajas de cambios, Powershift o manuales, y tomas de fuerza. Sistemas hidráulicos de tractores y maquinaria agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

Estabilidad contra desgaste y oxidación: protección contrastada de componentes críticos

ESPECIFICACIONES

ACEA	E5	VOLVO	VDS-3
ACEA	E7	ZF	TE-ML 07D
API	CH-4		
API	CI-4		
API	GL-4		
ISO	VG 68 [After 100h]/HV		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230 [Hot Countries]		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-4		
CATERPILLAR	TO-4M		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
JCMA	HK 68W		
KOMATSU	CLUTCH: TO-40		
KOMATSU	HO-68		
MAN	M3275		
MTU	Oil Category 2		
NH	NH 330H		
RENAULT	RLD		
RENAULT	RLD-2		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	101
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		139
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

