

WOLF GUARDTECH

SAE 140 GL 1&3

29/10/2025
2104

Konik diş ve vida türüne sahip şanzımanlar ve arka dingillere yönelik yağdır. Yıpranma karşıtı katkı maddeleri ve akma noktasını düşüren katkı maddesi içeren üst düzeyde rafine baz yağlarla üretilmiştir.

UYGULAMALAR

API GL seviye 1&3 yağlarının belirtildiği manuel şanzımanlarda ve arka dingillerde, örneğin birçok Fiat-Iveco veya Volvo kamyonlarında ve ayrıca Fuller şanzımanlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Uzun yağ ömrü: yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.902
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	387
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	27.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		96
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-18
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız