

WOLF EXTENDTECH 80W-90 GL 5

02/03/2026
2308

Bu madeni yağ yüksek hız, darbeli yükler ve düşük hızda yüksek tork gibi en yüksek kullanım koşullarını karşılayacak şekilde özel olarak formüle edilen aşırı yüksek basınçta kullanıma yönelik vites kutusunda kullanıma özel bir madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Her türlü hipoit şanzımanda kullanım için tavsiye edilmektedir ve halka-pinyon dişli takımları, sonsuz dişli çarklar ve birçok enine dingil türü için kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites değiştirme
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 12E
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 16C
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 07A	ZF	TE-ML 21A

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.8970
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	148.62
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	15.20
Viskozite indeksi	ASTM D2270		103
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-26°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	120000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız