

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD EXTRA

De innovatieve slijtageverminderende additieven in deze synthetische motorolie zijn ontwikkeld om stabiele olieprestaties te combineren met uitstekende motorbescherming en langere verversingsintervallen mogelijk te maken. De ultradunne beschermende olielfilm behoudt zijn uitstekende eigenschappen over een breed temperatuurbereik. Bovendien heeft de motorolie een hoge afschuifweerstand, wat de onderhoudskosten verlaagt door nog langere verversingsintervallen mogelijk te maken.

TOEPASSINGEN

Zowel heavy-duty terrein- als wegmaterieel, met of zonder turbocompressor, supercharger of nabehandelingssysteem, kan met deze motorolie worden onderhouden. Het product voldoet aan een breed scala veeleisende specificaties, inclusief de VDS-4.5 van Volvo. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit kan deze veelzijdige motorolie worden gebruikt in zowel moderne als oudere motoren. Het product is compatibel met emissienormen EURO IV, V en VI.

KENMERKEN

Bescherming van het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.
Totale motorbescherming: uitzonderlijk schone motor en duurzaamheid.
Lager brandstofverbruik: lager brandstofverbruik en minder CO₂-emissie.

SPECIFICATIES

ACEA	E11	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E8	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CI-4	DEUTZ	TTCD
API	CI-4 Plus	DTFR	13D110
API	CJ-4	DTFR	15C100
API	CK-4	DTFR	approval 15C110
API	SN	DTFR	approval 15C120
JASO	DH-1	FORD	WSS-M2C171-F1
JASO	DH-2-17	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
ALLISON	C4	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
CASE	MAT 3571	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CASE	MAT 3572	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	ECF-1a	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	approval E0-S 4.5
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	E0-M PLUS
CATERPILLAR	TO-2	MACK	E0-N
CUMMINS	CES 20076	MACK	E0-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20077	MACK	E0-O Premium Plus
CUMMINS	CES 20078	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20086	MAN	M3575

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



MAN	M3775	RENAULT	RLD-4
MB	235.28	RENAULT	RXD
MTU	approval Oil Category 3.1	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 2.1	VOITH	Retarder Oil Class B
RENAULT	approval RLD-3	VOLVO	approval VDS-4.5
RENAULT	RGD	VOLVO	VDS-3
RENAULT	RLD	VOLVO	VDS-4
RENAULT	RLD-2		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	86.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		156
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

