

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Это моторное масло на основе синтетических компонентов разработано в соответствии с ключевыми требованиями ACEA, API и ILSAC для легковых автомобилей. Оно обеспечивает комплексную защиту как системы доочистки выхлопных газов, так и двигателя, независимо от условий эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано в соответствии с актуальными спецификациями OEM-производителей. Может применяться при обслуживании широкого спектра двигателей EURO 4 и EURO 5 различных производителей, с дизельным сажевым фильтром или без него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкая область применения: снижение затрат на смазочные материалы.
Значительное снижение трения: повышенная топливная экономичность и снижение выбросов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2	SSANG YONG	SFU
ACEA	C3	SUZUKI	SFU
API	SN Plus	TOYOTA	SFU
API	SP		
API	SQ		
CHINESE STANDARD	GB VI A		
CHINESE STANDARD	GB VI B		
ILSAC	GF-6 A		
FIAT	9.55535-DS1		
FIAT	9.55535-GS1		
FIAT	9.55535-S3		
GENESIS	SFU		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
KIA	SFU		
LANCIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MASERATI	SFU		
MB	227.61		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
MB	229.61		
MINI	SFU		
MITSUBISHI	SFU		
ROLLS-ROYCE	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		175
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

