

# WOLF ESSENTIAL ISO 46

14/04/2025  
75836

Мінеральна олива, спеціально розроблена для відповідності вимогам більшості великих виробників гідравлічного обладнання. Містить протизношувальні, антиоксидантні, антикорозійні й антипінні присадки.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця спеціально розроблена олива відповідає вимогам виробників гідравлічних систем, коли вкрай важливі показники високого тиску, температур або швидкостей. Вона також підходить для змащування обладнання в цехах і зменшення тертя в механізмах перемикачів передач, підшипниках, системах подання стисненого повітря та компресорах повітряних гвинтів.

## ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист.  
Антипінні властивості: чудові антипінні властивості.  
Температурна стійкість: адекватна стабільність в'язкості.

## SPECIFICATION LEVEL

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.85
Індекс в'язкості	ASTM D2270		105
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Температура займання COC	ASTM D92	°C	216

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

