

# WOLF VITALTECH 5W40

29/05/2025  
16116

Це повністю синтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив і присадок останнього покоління, спеціально розроблено для відповідності найжорсткішим вимогам виробників двигунів. Вони забезпечують відмінну текучість за низьких температур, дуже низький опір під час запуску, винятковий індекс в'язкості та вкрай високу теплостійкість.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива використовується в бензинових двигунах автомобілів найвищої потужності та дизельних двигунах легкових автомобілів із турбонагнітачем і прямим уприскуванням палива. Висока якість дає змогу досягнути подовжених інтервалів заміни оливи згідно з конкретними вимогами виробників.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна  
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури  
Збільшений інтервал заміни оливи: довший інтервал заміни оливи

## SPECIFICATION LEVEL

|         |                   |
|---------|-------------------|
| ACEA    | A3/B3-16          |
| ACEA    | A3/B4             |
| API     | approval SN Plus  |
| API     | approval SP       |
| API     | CF                |
| API     | SN                |
| BMW     | LOGLIFE-01        |
| FIAT    | 9.55535-H2        |
| FIAT    | 9.55535-M2        |
| FIAT    | 9.55535-Z2        |
| MB      | 226.5             |
| MB      | approval 229.3    |
| OPEL    | GM-LL-A-025       |
| OPEL    | GM-LL-B-025       |
| PORSCHE | approval A40      |
| PSA     | approval B71 2296 |
| RENAULT | RN 0700           |
| RENAULT | RN 0710           |
| VW      | approval 502 00   |
| VW      | approval 505 00   |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                               | Метод      | Міра     | Середні показники |
|----------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml     | 0.858             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm²/s    | 86.0              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm²/s    | 14.4              |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |          | 175               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.5              |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C       | -45               |
| В'язкість CCS при -30°C                            | ASTM D5293 | mPa.s    | 6100              |
| Сульфатна зола                                     | ASTM D874  | Mass %   | 1.27              |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C       | 220               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

