WOLF VITALTECH 5W40

25/09/2026
16116

Це повністю синтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив і присадок останнього покоління, спеціально розроблено для відповідності найжорсткішим вимогам виробників двигунів. Вони забезпечують відмінну текучість за низьких температур, дуже низький опір під час запуску, винятковий індекс в'язкості та вкрай високу теплостійкість.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива використовується в бензинових двигунах автомобілів найвищої потужності та дизельних двигунах легкових автомобілів із турбонагнітачем і прямим уприскуванням палива. Висока якість дає змогу досягнути подовжених інтервалів заміни оливи згідно з конкретними вимогами виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: високий рівень чистоти двигуна та довговічності
Холодний пуск: високий рівень плинності за низької температури
Подовжений інтервал заміни: призначено для тривалого інтервалу заміни

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	approval SN Plus
API	approval SP
API	CF
API	SN
BMW	LONGLIFE-01
CHRYSLER	MS 12991
FIAT	9.55535-H2
FIAT	9.55535-M2
FIAT	9.55535-Z2
MB	226.5
MB	approval 229.3
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	approval A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	approval 502 00
VW	approval 505 00

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	86.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		175
B.N. (методика з використанням HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.27
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV