

CHAMPION HYDRO SAE 10W

Waschaktives Hydrauliköl mit hochwertigen Grundölen und speziellen Additiven. Aufgrund seiner guten Dispersioneigenschaften werden Ablagerungen und Schlamm Bildung im Hydrauliksystem erheblich verringert und Filterverstopfungen vermieden. Durch den hohen Zinkgehalt werden hervorragende Verschleißschutz- und Oxidationsbeständigkeitseigenschaften gewährleistet.

ANWENDUNGEN

Dieses Hydrauliköl ist hauptsächlich für Geländefahrzeuge und städtische Nutzfahrzeuge bestimmt, bei denen der Schutz des Hydrauliksystems besonders wichtig ist. Es kann außerdem für bestimmte Getriebe und Drehmomentwandler verwendet werden, für die ein Motoröl SAE 10W empfohlen wird.

MERKMALE

Verschleißschutz und Oxidationsstabilität: hohes Maß an Schutz
Schaumverhalten: sehr gute Antischaumeigenschaften

EINSATZEMPFEHLUNG

API	CD/SF	ISO	32
API	CE	ALLISON	C3

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		115
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-24
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

