

WOLF TRACTOFLUID 50

11/09/2026
3119

Это полностью синтетическое масло обеспечивает превосходную эффективность мокрых тормозов в широком диапазоне температур при всех условиях эксплуатации. Его улучшенная смазывающая способность защищает от износа и снижает трение, что позволяет добиться низкого расхода топлива. Его тщательно выбранные присадки также предотвращают шум тормозов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло, главным образом, предназначено для Volvo "стандарт 97304 (WB 102)". Оно также может использоваться для автоматических трансмиссий, гидравлических систем, мокрых тормозов, гидротрансформаторов для тракторов, вилочных подъемников и другого внедорожного оборудования, для которых рекомендована степень вязкости 75W80.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: надежная защита всех компонентов

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	ZF	TE-ML 06K
DIN	51524 T3 HVLPD	ZF	TE-ML 06N
AGCO/ALLIS	821 XL	ZF	TE-ML 06R
CASE	MAT 3505/3525/3526	ZF	TE-ML 17E
CASE	MAT 3540	ZF	TE-ML 21F
CASE	MS 1206/1207/1209		
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE		
FORD	ESN-M2C134 D		
FORD	FNHA-2-C-201.00		
JD	J20 D		
KUBOTA	SUPER UDT ²		
KUBOTA	UDT		
MC CORMICK	HTX		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B/C		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		
VOLVO	97303/WB101		
VOLVO	97304/WB102		
VOLVO	STD 1273,03 (97303)		
ZF	TE-ML 03E		
ZF	TE-ML 05F		
ZF	TE-ML 06D		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		161
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

