

# WOLF ESSENTIAL ISO 68

29/10/2025  
75837

Эта минеральная жидкость обеспечивает стабильную работу гидравлических систем благодаря своей формуле с противоизносными и антикоррозийными присадками. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться в гидравлических системах с различными требованиями. Усовершенствована для соответствия требованиям спецификации DIN 51524, часть 1.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и стойкость к окислению: превосходная защита  
Противопенные свойства: превосходная защита от пенообразования

## СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		102
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.